




Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour module fonctionnel à encastrer



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)

- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement en cas de batterie faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	Li-ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	3.2 V c.c.
Pression de service	2–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0.07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h

Temps du rinçage intermittent, plage de réglage 5–200 s
 Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine 5 s
 Matériau Laiton / Matière synthétique

- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousser
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L cm	L1 cm	B cm	H cm
116.275.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18.6	8	8
116.275.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	17	18.6	8	8
116.275.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	17	18.6	8	8
116.276.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18.6	8	8
116.276.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	17	18.6	8	8
116.276.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	17	18.6	8	8
116.295.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23.6	8	8
116.295.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	22	23.6	8	8
116.295.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	sans mitigeur	22	23.6	8	8

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
116.296.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23.6	8	8
116.296.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	22	23.6	8	8
116.296.SN.1	Aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	avec mitigeur	22	23.6	8	8