


# Manchon Geberit Mapress Therm



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

## CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d <sub>ø</sub> mm	L cm	Z cm
Ces articles sont adaptés au système : <b>Geberit Mapress Therm</b>				
44002	12	15	4.8	0.8
44003	15	18	4.8	0.8
44004	20	22	5	0.8

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
44005	25	28	5.4	0.8
44006	32	35	6.2	1
44007	40	42	7.1	1.1
44008	50	54	8.3	1.3
44009	65	76.1	12.7	2.1
44010	80	88.9	14.5	2.5
44011	100	108	17.6	2.6