


Manchon à insérer Geberit Mapress Therm



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d _ø mm	E cm	L cm	Z cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm					
42102	12	15	2.5	8	3
42103	15	18	2.5	8	3
42104	20	22	2.5	8.4	3.4

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>E cm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
42105	25	28	3	9.1	3.1
42106	32	35	3	10.2	4.2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76.1	6	23	11
42110	80	88.9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15