


Bouchon Geberit Mapress Therm



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm				
43212	12	15	2.3	0.3
43213	15	18	2.3	0.3
43214	20	22	2.4	0.3

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
43215	25	28	2.6	0.3
43216	32	35	2.9	0.3
43217	40	42	3.3	0.3
43218	50	54	3.8	0.3
43219	65	76.1	6	0.7
43220	80	88.9	6.7	0.7
43221	100	108	8.2	0.7