




# Tube Geberit Mapress Therm CrTi



Exemple d'image

## CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection orange

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier CrTi 1.4520 (EN 10088)
Rugosité de surface	1.5 µm
Dilatation thermique	0.0104 mm/(m·K)

Conductibilité thermique du tube	20 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

N° de réf.	DN	d <sub>e</sub> mm	d <sub>i</sub> mm	s mm	L m
Ces articles sont adaptés au système : <b>Geberit Mapress Therm</b>					
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19.6	1.2	6
49105	25	28	25.6	1.2	6
49106	32	35	32	1.5	6

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>g</sub> mm</i>	<i>d<sub>i</sub> mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
49107	40	42	39	1.5	6
49108	50	54	51	1.5	6
49609	65	76.1	73.1	1.5	6
49610	80	88.9	85.9	1.5	6
49611	100	108	105	1.5	6