


Clapet de non retour Geberit Mapress Acier Inox à bride

GEBERIT



Exemple d'image

CARACTÉRISTIQUES

- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	D _{NV}	d, ø mm	L cm	Z cm	P _N bar
92140	12	15	15	11.1	3.8	40
92142	20	20	22	12	3.9	40
92143	25	25	28	12.6	4	16
92144	32	32	35	14.7	4.8	16
92145	40	40	42	16.7	5.3	16
92146	50	50	54	18.5	5.8	16

<i>N° de réf.</i>	<i>D_N</i>	<i>D_{NV}</i>	<i>d_i ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>	<i>P_N bar</i>	
92147	65	65		76.1	25.5	7.5	16
92148	80	80		88.9	28.5	8.3	16
92149	100	100		108	34.6	9.8	16