



Bâti-support Geberit Duofix pour douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale apparente



UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries murales apparentes

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75

- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm

INFOS

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1)

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.740.00.2	50	98-112	7