



Bâti-support Geberit Duofix pour machine à laver, 112 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer



UTILISATION

- Pour parois Geberit Duofix
- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour sèche-linge, machines à laver ou de lave-vaisselle

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75

- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Boîtier à encastrer pour siphon à encastrer prémonté, réglable latéralement et en hauteur
- Avec siphon à encastrer pour sèche-linge, pour montage sur machine à laver ou lave-vaisselle
- Siphon interchangeable
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, Ø 50 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Équerre de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Boîtier de réservation

- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Plaque de fermeture
- Siphon à encastrer

ACCESSOIRES

- Kit de siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccordement et plaque de fermeture

INFOS

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)
- Prévoir kit de siphon à encastrer pour appareils Geberit, avec une alimentation, et plaque de fermeture (n° de réf. 152.236.00.1)

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.773.00.2	50	112	10