



UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures d'accueil d'enfants
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- À installer dans les espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

CARACTÉRISTIQUES

- Design ludique adapté aux enfants
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Compatible Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Pression de service	0.5-10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1-40 °C
Température max. de l'eau	60 °C

Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo
- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	B cm	H cm	T cm	Puissance absorbée W
116.209.21.5	Corps : chrome / brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	avec mitigeur	8	12.6	12.4	0.1