



Raccord Geberit Mapress Therm avec filetage femelle et extrémité à insérer



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ °C}$
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp	L cm	H cm	K cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm						
40932	12 / 15	15	1/2	14.8	13.5	9
40933	15	18	1/2	14.8	13.5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15.2	13.3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14.8	13.9	8.9

N° de réf.	DN	d _e mm	Rp ₁	L cm	H cm	K cm
40936	20	22	3/4	15.2	13.7	8.7