



## UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

## CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 13–35 mm
- Hauteur de la couche de carrelage avec colle pour carrelage 0,8 cm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Nettoyage simple

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Outil de démontage

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 90–220 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm
- Geberit installation set with inlet, for shower channels of the CleanLine series

- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 90–220 mm
- Geberit installation set for shower channels of the CleanLine series, cross-floor installation
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
- Geberit installation set for CleanLine shower channel, for screed height at inlet 65–90 mm
- Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm
- Geberit installation set with inlet, for shower channels of the CleanLine series

## INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Pose de carrelage et de colle 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.455.00.1	spécifique au client / acier inoxydable brossé	18.8	2.6	5.7