




Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par piles



UTILISATION

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

CARACTÉRISTIQUES

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable

- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.

Puissance absorbée, standby max.	0.1 W
Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0.5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Pression dynamique minimale	1 bar
Débit calculé	0.22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Matériau Céramique sanitaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

ACCESSOIRES

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau emboîtée
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour bâti-support, arrivée d'eau vissée

- Kit d'installation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour bâti-support ou kit d'encastrement avec tube de chasse
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm
- Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse

INFOS

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Puissance absorbée W	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.143.00.1	blanc	42	87	37	≤ 0.5	encastrée	en arrière	non