


Coude 90° Geberit PushFit avec MasterFix



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
 - Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
 - Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
 - Pour les eaux résiduaires et de processus
 - Pour l'eau traitée
 - Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
 - Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
 - Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
 - Pour dépression
 - Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
 - Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PVDF

N° de réf.	DN	d _ø mm	RpMF "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
650.502.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4	5.3	2.5	2.8
651.502.00.1	15 / 15	20	1/2	90	4	5.5	2.5	3