


Té intermédiaire Geberit PushFit avec MasterFix, passage



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
 - Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
 - Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
 - Pour les eaux résiduaires et de processus
 - Pour l'eau traitée
 - Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
 - Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
 - Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
 - Pour dépression
 - Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
 - Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze

N° de réf.	DN	d, ø mm	RpMF "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
650.504.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11.6	4	3.3	2.4	3.3
651.504.00.1	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	11.9	4	3.4	2.4	3.4