


Coude 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tube à insérer



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service ≤ 10 bar

Température de service

0-95 °C

Matériau

Bronze / Bronze sans plomb

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	RpMF "	Matériau	arc °	L cm	H cm	Z cm
61121	12 / 15	15	1/2	Bronze	90	4.4	4.5	2.8