


# Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

## CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder à connecter avec un manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coiffe de protection

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	H cm	h cm	K cm
360.779.16.3	40	40	5.5	8	3.5	2.5
361.779.16.3	50	50	6.5	8	3.5	2.5
363.779.16.3	56	56	7	8.3	3.5	2.5
364.779.16.3	60	63	7.8	8.8	3.5	2.5
365.779.16.3	70	75	9	9.7	3.5	2.5

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>K</i> <i>cm</i>
<b>366.779.16.3</b>	90	90	10.6	10.3	3.6	2
<b>367.779.16.3</b>	100	110	12.9	10.5	3.7	2
<b>368.779.16.3</b>	125	125	14.7	11	3.8	2
<b>369.779.16.3</b>	150	160	18.5	13.6	4	2