



Applique à angle droit 90° Geberit FlowFit



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertir non étanche
- Trois trous de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze sans plomb

ACCESSOIRES

- Isolation phonique Geberit pour applique droite

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
620.881.00.1	15	20	1/2	90	3.6	6.6	1.9	1.8	3.3
620.921.00.1	15	20	1/2	90	5.2	6.6	1.9	3.4	3.3