


Té Geberit FlowFit avec MasterFix, embranchement



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux pluviales dont la valeur du pH $\geq 5,5$
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Indicateur de sertissage
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES

- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PPSU

N° de réf.	DN	d, \varnothing mm	RpMF1 "	d1, \varnothing mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10.4	5.8	2.5	2.5	3.1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10.8	6	2.7	2.7	3.3