


# Coude 90° Geberit FlowFit avec raccord à compression



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze sans plomb

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	l cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24
620.710.00.1	12	16	15	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5.7	0.8	2.4	1.7	24