



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej, z syfonem podtynkowym



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do montażu umywalek
- Do baterii stojących
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania

- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Syfon podtynkowy zoptymalizowany pod względem przepływu, z efektem samooczyszczania
- Syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego
- Skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, $\varnothing 50$ mm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF

- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Obudowa ochronna
- 2 pręty gwintowane M10
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw wykończeniowy Geberit do umywalki z syfonem podtynkowym
- Mocowanie Geberit Duofix do umywalek z odstępem między mocowaniami 38–58 cm
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.480.00.1	50	112	7.5