



Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym



CHARAKTERYSTYKA

- Z przelewem i dopływem
- Zgodność z EN 274-3
- Możliwość regulacji strumienia wody
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

DANE TECHNICZNE

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar 15 dB(A)

Klasa hałasu 1

Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar 0.35 l/s

Przepustowość przelewu 0.6 l/s

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

1

0.35 l/s

0.6 l/s

50 mm

- Kolano przyłączeniowe 90° z MasterFix, 1/2", z uszczelnieniem radialnym
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw wykończeniowy
- Głowica przelewowa z dopływem
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon

AKCESORIA

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem
- Wężyk podłączeniowy Geberit 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s
150.710.21.6	chrom / Błyszczący	40	40, 50	0.85