



# Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym



## PRZEZNACZENIE

- Do wanien z otworem odpływu  $\varnothing$  52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

## CHARAKTERYSTYKA

- Z przelewem i dopływem
- Zgodność z EN 274-3
- Możliwość regulacji strumienia wody
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie

## DANE TECHNICZNE

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Poziom hałas armatury przy 300 kPa / 3 bar | 15 dB(A) |
| Klasa hałasu                               | 1        |
| Wydajność wpustu przy 300 kPa / 3 bar      | 0.35 l/s |
| Przepustowość przelewu                     | 0.6 l/s  |
| Wysokość zasyfonowania (mm)                | 50 mm    |

## ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw wykończeniowy
- Głowica przelewowa z dopływem

- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano przyłączeniowe 90° z MasterFix, 1/2", z uszczelnieniem radialnym
- Kolano odpływowe z PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

## AKCESORIA

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem
- Wężyk połączeniowy Geberit 1/2"

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia | DN | d, ø<br>mm | Przepustowość<br>l/s | PLN netto | PLN brutto |
|--------------|-------------------------|----|------------|----------------------|-----------|------------|
| 150.710.21.6 | chrom / Błyszczący      | 40 | 40 / 50    | 0.85                 | 1'018,40  | 1'252,63   |