




Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i szynach systemowych Geberit Duofix
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 30 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw wykończeniowy

AKCESORIA

- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczerotkowanej stali nierdzewnej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego
- Płyta profilowana Geberit, do pokrycia płytkami ceramicznymi, ze spadkiem V
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej

INFO

- Na podstawie pomyślnych testów wewnętrznych i zewnętrznych firma Geberit potwierdza, że nie trzeba uwzględniać ograniczeń dotyczących obszarów zastosowań zgodnie z normą DIN EN 1253-6
- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	B cm	H cm	T cm
111.593.00.1 Koniec serii	40	40	0.4	50	50	11