




Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

CHARAKTERYSTYKA

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania

- Wiszący
- Bezkrędziona miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home

- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit Home

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Tak
SoftOpening	Tak
Z ogrzewaniem deski	Tak

Ze światłem orientacyjnym
Z suszeniem

Nie
Tak

- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Odkamieniacz 125 ml

AKCESORIA

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)
- Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean

INFO

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.com.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1. Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Funkcja QuickRelease
146.290.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / błyszczący	36	44.6	55.3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej
146.290.FW.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: stal nierdzewna szczotkowana	36	44.6	55.3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej
146.290.SI.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / szkło	36	44.6	55.3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej
146.290.SJ.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: czarny / szkło	36	44.6	55.3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej