



Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, przycisk uruchamiający Delta25, okrągły, wisząca miska Selnova Compact Rimfree



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do spłuczek podtynkowych
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do zaworów spłukujących
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Ceramiczna miska WC lejowa

- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Bezkrędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Zawiasy metalowe
- Otwarta górna rama
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama z otworami montażowymi na wsporniki dystansowe Geberit Duofix do stelaży podtynkowych z otwartą, górną ramą
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Typ 2 wg EN 997
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Uruchamianie z przodu

- Krótka
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s
Kształt przycisku	okrągły
Materiał	Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe

- Zestaw przyłączeniowy do WC, $\varnothing$ 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Elementy mocujące

- Przycisk uruchamiający Geberit Delta25, okrągły, splukiwanie dwudzielne
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, Rimfree
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Odptyw
118.341.21.2 Koniec serii	chrom / Błyszczący	50	112	12	Poziomy