



Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Smyle, prostokątna, Rimfree



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Właściwości antybakteryjne
- Otwarta górna rama
- Slim
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing$ 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Rama z otworami montażowymi na wsporniki dystansowe Geberit Duofix do stelaży podtynkowych z otwartą, górną ramą

- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośnięwą
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, $\varnothing$ 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Elementy mocujące
- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree
- Deska sedesowa Geberit Smyle Square, slim

Nr art.	B cm	H cm	T cm	Odptyw
118.348.00.2 Koniec serii	50	112	12	Poziomy