



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do poręczy, 112 cm, bez barier



PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do zamocowania uchwytów i poręczy
- Do mocowania średnich i ciężkich obciążeń wsporników wg DIN 18183-1

CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo

- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejk wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Certyfikat FSC™ C134279

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal
Regulowana wysokość	Tak

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Zestaw przedłużeń wsporników dystansowych Geberit Duofix
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóg do ściany tylnej
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm

Nr art.	B cm	H cm	T cm	PLN netto	PLN brutto
111.790.00.2	36.5	112	4	970,60	1'193,84