



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej



PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalk
- Do baterii stojących

CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75

- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal
Regulowana wysokość	Tak

ZAKRES DOSTAWY

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Uszczelka $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny
- Zestaw przedłużeń wsporników dystansowych Geberit Duofix
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóg do ściany tylnej
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm
- Mocowanie Geberit Duofix do umywalk z odstępem między mocowaniami 38–58 cm
- Blacha wzmacniająca do stelaża podtynkowego Geberit Duofix do umywalki
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do umywalki

<i>Nr art.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
111.430.00.2	50	112	7.5	760,00	934,80